



혁신적인 성능으로 현장의
효율을 높인다!

주요 사용 용도

- **토목 공사** : 대규모 토목 공사의 흡입 및 배수용, 고점도 물질 및 토사 수송용.
- **특수 설비** : 펌프 설비 및 급경사 공사 현장, 특수 장비 차량 장착용.
- **선박 및 수산** : 물고기 수송 등 해상 및 선박 관련 작업용.

편사일반나선흐스

견고함과 유연성을 동시에 갖춘 편사일반 나선흐스는 다양한 산업 현장의 까다로운 요구사항을 완벽하게 충족시키는 고성능 이송 솔루션입니다.

- 뛰어난 내압력 및 안정성.
- 탁월한 취급 용이성.
- 용이한 이송물 확인.
- 우수한 내구성

Specification (at 20℃)

규격 (mm)	내경 (mm)	외경 (mm)	길이 (M)	압력 (kgf/cm ²)	굴곡반경 (mm)
38	38.1±1.0	48.5±1.5	50	6.0	150
50	50.8±1.5	62.4±1.5	50	6.0	210
65	63.5±1.5	77.5±2.0	50	6.0	220
75	76.2±2.0	91.0±2.0	50	6.0	240
100	101.6±2.5	122.4±3.0	30	5.0	540
125	128.0±2.5	154.6±3.0	30	5.0	630
150	154.0±2.5	184.0±3.0	20	5.0	780
200	203.7±2.5	237.7±3.0	10	3.0	1,400